

# FLAMRO® AC Acrylaatkit

## Brandwerende afdichtingsmiddelen

### Omschrijving

Brandwerende acrylaatkit voor het afdichten van naden en voegen in wand en plafondaansluitingen, ramen en kozijnen en overige bouwcomponenten.

### Verwerking

- Draai de nozzle op de koker
- Plaats de koker in kitspuit
- Vul de naad/voeg met een steenwol backing
- Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit
- Maximaal geteste naad/voeg 30 mm



### Levering en verpakking

FLAMRO® AC Kit	
Verpakking	Koker
Kleur	Wit
Hoeveelheid	400 gr
Artikelnummer	
	12-30005

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)


## FLAMRO® AC Acrylaatkit

### Technische gegevens

Brandweerstand	Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1
Kleur	Wit
Samenstelling	Halogeenvrij, schuimend bouw materiaal op basis van acrylaat
Structuur	Kit
Dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	1360 - 1840
Opschuimfactor	1,9 - 5 x (400°C; 30 min.)
Reactietemperatuur	Vanaf ca. 200°C
Dichtheid opgeschuimd	Stabiele massa
Ondergrond	De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.
Opslag	Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C, in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
Veiligheidsinstructies	Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De informatie op de Material Safety Sheet moet in acht worden genomen.

### Toepassingen

#### Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	ETA-21/0108	FLAMRO® AC Kit	Max. EI 120