

## FLAMRO® BSB

### Brandstopstenen

#### Omschrijving

FLAMRO® BSB Brandstopstenen zijn flexibele blokken van brandwerend polymeerschuim, voor het brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

#### Toepassingsgebied

- Afdichten van sparingen rondom elektrakabels en brandbare- en niet brandbare leidingen
- Te verwerken in brandscheidende lichte scheidingswanden, massieve wanden, vloeren
- Stenen zijn te verwijderen, hierdoor kunnen eenvoudig doorgevoerde elementen worden toegevoegd of verwijderd

#### Eigenschappen

- Flexibel en elastisch
- Niet expansie- en trilling gevoelig
- Stenen hoeven niet onderling te worden verlijmd
- Naden afdichten met DG-SC grafietkit of BSS schuim
- Stenen zijn eenvoudig met een mes op maat te snijden
- Stenen kunnen ingedrukt worden, door uitzetting klemmen de stenen zichzelf vast



#### Levering en verpakking

FLAMRO® BSB	
Verpakking	Per stuk (230 x 130 x 60 mm)
Artikelnummer	
	17-33000

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)


# FLAMRO® BSB

## Technische gegevens

<b>Materiaal</b>	Polymeerschuim met vlamvertragers.
<b>Kleur</b>	Donkergrijs
<b>Dichtheid</b>	250 kg/m <sup>3</sup> ± 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Afmeting</b>	(L x B x H) = 230 x 130 x 60 mm
<b>Toxiciteit</b>	Valt niet onder de verordening gevaarlijke stoffen.
<b>Bijzondere Eigenschappen</b>	Gemakkelijk vervormbaar, hoge veerkracht, hoge treksterkte van de blokken, zoutsproeitest 240 uur volgens ISO 9227, globale UV-test, verwerking volgens DIN 53384-B.
<b>Verwerkingsinstructies</b>	Verwijder stof en reinig de sparing voor de montage. De schuimblokken kunnen exact op maat worden gesneden en moeten verspringend worden geïnstalleerd, zodat een goede verbinding ontstaat met wand of vloer.
<b>Opslag</b>	Koel en droog bewaren.
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Zie de Material Safety Sheet.

## Toepassingen

### Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	Z-19.53-2608	FLAMRO® BSB Brandstopstenen	Max. EI 90
	Efectis R000731		

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

## FLAMRO® BSB

### Brandstopstenen

#### Omschrijving

FLAMRO® BSB Brandstoppluggen zijn flexibele blokken van brandwerend polymeerschium, voor het brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

#### Toepassingsgebied

- Afdichten van sparingen rondom elektrakabels en brandbare- en niet brandbare leidingen
- Te verwerken in brandscheidende lichte scheidingswanden, massieve wanden, vloeren
- Stenen zijn te verwijderen, hierdoor kunnen eenvoudig doorgevoerde elementen worden toegevoegd of verwijderd

#### Eigenschappen

- Flexibel en elastisch
- Niet expansie- en trilling gevoelig
- Naden afdichten met DG-SC grafietkit of BSS schuim
- Pluggen zijn eenvoudig met een mes op maat te snijden
- Pluggen kunnen ingedrukt worden, door uitzetting klemmen de pluggen zichzelf vast



#### Levering en verpakking

FLAMRO® BSB brandstoppluggen						
Verpakking	Per stuk	Ø 62 mm	Ø 77 mm	Ø 107 mm	Ø 132 mm	Ø 158 mm
Artikelnummer		17-33001	17-33002	17-33003	17-33004	17-33005

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)


# FLAMRO® BSB Brandstoppluggen

## Technische gegevens

<b>Materiaal</b>	Polymeerschuim met vlamvertragers.
<b>Kleur</b>	Donkergrijs
<b>Dichtheid</b>	250 kg/m <sup>3</sup> ± 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Afmeting</b>	Ø 62 - 158 mm, dikte 115 mm
<b>Toxiciteit</b>	Valt niet onder de verordening gevaarlijke stoffen.
<b>Bijzondere Eigenschappen</b>	Gemakkelijk vervormbaar, hoge veerkracht, hoge treksterkte van de blokken, zoutsproeitest 240 uur volgens ISO 9227, globale UV-test, verwerking volgens DIN 53384-B.
<b>Opslag</b>	Koel en droog bewaren.
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Zie de Material Safety Sheet.

## Toepassingen

### Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	Z-19.53-2608	FLAMRO® BSB Brandstopstenen	Max. EI 90
	Efectis R000731		

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.