

FLAMRO® BSS

Brandstopschuim

Omschrijving

Tweecomponentenschuim voor het brandwerend afdichten van kleine tot middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuizen en kabelgoten. Ook geschikt voor het opvullen van een kunststof mantelbuis.

Verwerking

- Voor gebruik goed schudden
- Draai de nozzle op de koker
- Gebruik voor de 480 gram koker het speciale drukpistool
- Gebruik voor de 180 gram koker een kitspuit
- Sparing opvullen met schuim
- Schuim zet driemensionaal uit, heeft een directe droogtijd
- Schuim zet zich direct rondom kabels en buisjes
- Na uitharding is overtollig schuim eenvoudig weg te snijden

Voor het werken met BSS schuim is een opleiding in het veilig werken met diisocynaathoudende producten verplicht!



Levering en verpakking

FLAMRO® BSS		
Verpakking	Koker	
Hoeveelheid	180 g	480 kg
Artikelnummer		
	20-32004	20-32010

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl


FLAMRO® BSS

Technische gegevens

Brandweerstand	B2
Chemische basis	2K - Systeem
Kleur	Grijs
Begin opschuimen	na 10-15 sec. bij 20° C
Hechting	Min. 30 sec. - max. 90 sec.
Schuimopbrengst, opgeschuimd	650 - 1750 ml bij 15° C, ca. 800 - 2000 ml bij 20° C
Densiteit	Ca. 180 - 320 kg/m ³ bij 20° C verwerkingstemperatuur
Stabiliteit in de sparing	Stabiel
Maatnauwkeurigheid / maatvastheid	Max. +4%, 14 d bij 40° C en ca. 90% relatieve luchtvochtigheid
Temperatuur bestendigheid	- 30 tot + 80°C, uitgehard schuim
	FCKW/-HFCKW-vrij
Drijfgas	Chemisch
Uitharding verwerkings-temperatuur	Bij + 18° C tot + 25° C
Opslag	9 maanden bij minstens + 5° C tot + 30° C
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet

Toepassingen

Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	Z-19.53-2608	FLAMRO® BSS	Max. EI 90
	Efectis R000731 Efectis R000996	FLAMRO® BSS	Max. EI 60

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.