

FLAMRO® Cable Tube

Brandwerende kabelbehuizing

Omschrijving

Flexibele afdichting voor kabels bestaande uit twee halve kunststof kokers, voorzien van een intumescerende bandage, die in elkaar worden geschoven. Mutaties van elektrakabels en -buizen kunnen bij gebruik van de Cable Tube eenvoudig worden uitgevoerd. De CT ML bestaat uit één, aan de onderzijde gesloten halve koker en is specifiek geschikt voor inbouw in systeemvloeren.

Verwerking

- Indien kabel (bundel) aanwezig, schuif de Cable Tube schalen uit elkaar
- Leg de Kabelbundel in onderste helft
- Schuif de bovenste schaal weer over de onderste tot één geheel
- Plaats CT Tube in sparing of afdichtingssysteem
- Voorzie melamine schuim van ablatieve coating
- Eenvoudige kabelmutatie:
 - melamine schuim verwijderen
 - kabels bijplaatsen of verwijderen
 - en weer afdichten



Levering en verpakking

FLAMRO® CT Cable Tube							
Verpakking	Stuk		Stuk		Stuk		
Lengtes	150 mm		200 mm		300 mm		
Afmetingen	60	90	120	90	120	90	120
Verpakkings inhoud	2 halve schalen en 2 melaminehars stoppers						
Artikelnummer							
Ø 60	23-1276101		-		-		
Ø 90	23-1279101		23-1279201		23-1279301		
Ø 120	23-1271151		23-1271201		23-1271301		

Alle maten in mm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl


FLAMRO® Cable Tube

Technische gegevens

Kleur	Grijs, binnenbekleding rood
Materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Halve schalen van PVC, • Binnenbekleding van intumescerende stof, • Sluiting van schuimrubberen pluggen
Halve schaal sluiting	Kliksluiting
Afmetingen/varianten	<p>Ø 60 mm / Lengte 150 mm</p> <p>Ø 90 mm / Lengte 150 mm</p> <p>Ø 90 mm / Lengte 200 mm</p> <p>Ø 90 mm / Lengte 300 mm</p> <p>Ø 120 mm / Lengte 150 mm</p> <p>Ø 120 mm / Lengte 200 mm</p> <p>Ø 120 mm / Lengte 300 mm</p>
Geluidsisolatie	64 (-2;-6) dB Dn, e; Dn, w (C; Ctr)
Opslag	Opslag binnen op kamertemperatuur (+5 °C tot +30 °C).
Veiligheidsinstructies	Geen gevaarlijke stof volgens GefStoffV en GGVS/ADR.
Prestatieverklaring (DOP) Nr.	0127-CT-CABLE-TUBE

Toepassingen

Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	ETA-16/0016 ETA-16/0320	FLAMRO® CT	max. EI 120 volgens EN 13501-2
		FLAMRO® Novasit BM FLAMRO® KSL Double layer	

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.