

FLAMRO® DG-SC

Intumescerende brandwerende grafietkit

Omschrijving

Intumescerende en endotherme kit op basis van grafiet. Door het opzwellen bij hitte worden ruimtes opgevuld en ontstaat een brandwerende afdichting rondom doorgevoerde elementen zoals elektra, brandbare kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen.

Verwerking

- Te verwerken in lichte scheidingswanden, massieve wanden en plafonds
- Afdichting voor ringvormige naden rondom elektrakabels, brandbare leidingen en niet-brandbare leidingen
- Plaats de nozzle op de kitkoker
- Gebruik voor de koker een kitspuit
- Vul de ringvoeg met de grafietkit, conform de montage instructie
- Strijk de grafietkit glad
- Bij een kleine sparing mag de grafietkit ook als kader gezet worden



Levering en verpakking

FLAMRO® DG-SC		
Verpakking	Koker	Doos
Hoeveelheid	310 ml	12 x 310 ml
Artikelnummer	12-1157100	

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl


FLAMRO® DG-SC

Technische gegevens

Kleur	Antraciet/zwart
Dichtheid (+20 °C)	1300 kg/m ³ +/- 10%
Viscositeit (+20 °C)	Pasteus
Schuimfactor	15 - 26,5-voud
Blaasdruk	1,0 - 1,9 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	+5 - +25 °C
Gebruikscategorie	Type X volgens EOTA TR024
Verwerkingsinstructies	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbrengen met kitspuit • Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn
Consistentie van het verwerkte product	<ul style="list-style-type: none"> • Tegen contact met oplosmiddelen en daarna aangebrachte lakken • Tegen constant vocht
Opslag	Koel en droog bewaren (+5 - +25 ° C). Beschermen tegen vorst! Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 18 maanden houdbaar.
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet
Prestatieverklaring (DOP) Nr.	01157100-PYRO-SAFE® DG-SC

Toepassingen

Afdichting

	Goedkeuringsdocument	Systeemnaam	Brandweerstandsklasse
	ETA 19/0704	FLAMRO® DG-SC	Max. EI 120 volgens EN 13501-2

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (05.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.