

FLAMRO® BSS Schuimschot

Tweecomponentenschuim voor het brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuizen en kabelgoten.



Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer








Voor het werken met BSS schuim is een opleiding in het veilig werken met isocyaanhoudende producten verplicht!

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.53-2360 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand / Vloer	≥ 200
	Wand/Vloer EI=60	≥ 100
Maximale sparing	Wand	300 x 350 of ø 220
	Vloer	250 x 220 ø 220

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding		max. diameter	
	Kabel	≤ 32	
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 19	
	Kabelgoot	✓	
	Coax / Hooggeleidingskabel	≤ 51,1	
	EIC	Enkel	≤ 25 / ≤ 19
		Bundel	3 x ≤ 21
	Speedpipes	4x ≤ 14	
	Hydraulische slangen	≤ 55,9	

Alle maten in mm


Producten



FLAMRO® BSS Schuim
Twee componenten brandstopschuim
Koker à 480 g (BSS Pistool)
Koker à 180 g (Kitspuit)



FLAMRO® BSS
Kitpistool



FLAMRO® BSS
Kitspuit



FLAMRO®
Mixnozzle

Voor details, zie de montage instructies

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl